1.3 Datos Técnicos
Nivel de potencia acústica de la cabina exterior

Número de Modelo de la Máquina, Condiciones operativas y otra informacion identificativa
Camión de acarreo Liebherr T 284 subiendo y bajando la loma

Valores declarados de emisión de ruido de doble número De acuerdo con la norma ISO 4871:1996

	Modo operativo 1	Modo operativo 2
Nivel de potencia acústica global medido con ponderación A, Iwa	117	114
Incertidumbre Kwa, en decibelios	2	2
Valores determinados según el código de ensayo de ruido que figura en la norma ISO 3744:2010, utilizando las normas básicas ISO 6395:2008		

Nota:

La suma de un valor de emisión de ruido medido y su incertidumbre asociada representa un límite superior en el rango de valores que es probable que se produzca en las mediciones.

Número de Modelo de la Máquina, Condiciones operativas y otra informacion identificativa
Camión de acarreo Liebherr T 284 a 1.800 RPM dentro de la cabina del operador con el sistema de climatización encendido y apagado

Valores declarados de emisión de ruido de doble número De acuerdo con la norma ISO 4871

	Modo operativo 1	Modo operativo 2
Nivel de potencia acústica global medido con ponderación A, Iwa	73	71
Incertidumbre Kwa, en decibelios	2	2
Valores determinados según el código de ensayo de ruido que figura en la norma ISO 3744:2010, utilizando las normas básicas ISO 6395:2008		

Nota:

La suma de un valor de emisión de ruido medido y su incertidumbre asociada representa un límite superior en el rango de valores que es probable que se produzca en las mediciones.

copyright by LIEBHERR